

EISEDICHT®-DICHTStopfen

# Zum luft- und rauchdichten Verschließen von Elektroinstallationsrohren

EISEDICHT®-DICHTStopfen ermöglichen den luftdichten Abschluss von Leerrohren. Der DICHTStopfen kann mit einzelnen Elektrokabeln durchstoßen werden, so dass die durchgeföhrten Elektrokabel luftdicht umschlossen sind.

EISEDICHT®-DICHTStopfen gibt es in verschiedenen Ausführungen. Der DICHTStopfen dichtet sich durch drei Dichtlippen in dem Installationsrohr ab. Neben einer luftdichten Umschließung der Elektrokabel verhindert der DICHTStopfen im Brandfall die Rauchübertragung durch das Installationsrohr.

Installationsrohre mit dem Durchmesser von M16 bis M40 können mit dem EISEDICHT®-DICHTStopfen abgedichtet werden.

Nachweise /  
Prüfungen:



Einbau-Video:



### Elastische Dichtungsmembran:

Beim Durchstoßen umschließt die Membran sicher Leitungen oder Einzeladern.



### Langer Dichtstutzen:

Drei Dichtlippen in unterschiedlichen Weiten passen sich dem jeweiligen Installationsrohr optimal an.

### Unterteilte Membranflächen:

Trennstege sorgen für eine sichere Leitungsführung und vermeiden Beschädigungen sowie Leitungszwickel.



### Dauerelastischer Kunststoff:

Garantierte Abdichtung für alle gängigen Installationsrohre



- Für Leerrohrinstallationen in luftdichter Ausführung
- In Brandschutzbereichen gegen Rauchübertragung
- Passt sich dem Installationsrohr optimal an

- Garantiert den luftdichten Abschluss
- Werkzeuglose Leitungsdurchführung
- Trennstege vermeiden Leitungszwickel
- Für alle Installationsrohre M16-M40

**DICHTStopfen**  
16



**DICHTStopfen**  
20



**DICHTStopfen**  
25



**DICHTStopfen**  
32



**DICHTStopfen**  
40



<input type="checkbox"/>	16 mm (5/8", Pg 9, M 16)	20 mm (3/4", Pg 11, M 20)	25 mm (Pg 16, M 25)	32 mm (Pg 21, M 32)	40 mm (Pg 36, M 40)
<input type="checkbox"/>	20 Stück	20 Stück	20 Stück	20 Stück	20 Stück
ART.-NR.	D0016	D0020	D0025	D0032	D0040